

-2010, -2010 , -2012

- Наименование изделия: () -2010 , -2010
- Количество контуров регулирования: 2- (,)
- Количество каналов регулирования: 18- |
- Тип закона регулирования: ; ° |
- Интерфейс: RS232, RS485 (есть возможность удалённой диспетчеризации)
- Напряжение питания: 230 , 50 , 6 |
- Степень защиты: IP54, IP20 |
- Гарантия: 48 |



01.02.2019 .

															(,)
			1	2											
-2010-04 -2010 -04	2	ОТП1+ ГВС1	1	-	1	-	1	-	1	-	1*	2*	-	-	101 000
Контроллеры РТ-2010 степень защиты IP54; РТ-2010Д степень защиты IP20 с интерфейсом RS232 по умолчанию или с интерфейсом RS485 по желанию заказчика															

-2012,

:

- Наименование изделия: -2012
- Количество контуров регулирования: до 3-х (контур 1 и 2 независимые, универсальные (ОТП/ПВ), контур 3 – ГВС)
- Тип закона регулирования: ; |
- Интерфейс: RS232, RS485 |
- Напряжение питания: 230 , 50 , 10 |
- Степень защиты: IP20 |
- Гарантия: 48 |



															(,)
			1	2											
-2012-08	3	ОТП1+ПВ2+ГВС3	1	1*	1	1*	1	1	1	1	1*	2*	2*	1*	191 000
Контроллер РТ-2012 степень защиты IP20 Dinрейка с интерфейсом RS485 по умолчанию или с интерфейсом RS232 по желанию заказчика															
*,															

(L -)	Цена в тенге с НДС
Наружного воздуха	7 200
Смешанного теплоносителя с гильзой L=50 мм	7 200
Подогретой воды с гильзой L=50 мм	7 200
Воздуха в воздуховоде	11 800
Обратного теплоносителя с гильзой L=50 мм	7 200
Воздуха в помещении	7 200
Теплоносителя подающей ветви теплосетей с гильзой L=120мм	15 200